



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DoP No. **0679-CPD-0011 - ES**

(Version 1)

1. Código de identificación única del producto tipo: **ELEMATIC MAXIMA**
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

ETA-03/0008 (15/06/2013), Anexo 1 -

Número de serie: ver el paquete del producto

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Tipo genérico	Anclaje químico con varilla roscada
Para usar en	Hormigón no fisurado : M8,M10,M12,M16,M20,M24,M30 Hormigón C12/25 hasta C50/60
Öpción / categoría	7/1 (M8-M10) 7/2 (M12,M16,M20,M24,M30)
Carga	Cargas estáticas y cuasi-estáticas
Material	<u>Acero cincado</u> para ambientes interiores secos <u>Acero inoxidable (A4)</u> para ambientes en interiores y exteriores sin condiciones particularmente agresivas
rango de temperatura <i>si se aplica</i>	-40 +80°C

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:
ITW CONSTRUCTION PRODUCTS ITALY SRL Viale Regione Veneto, 5 -35127 Padova - Italia
5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2: --
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V: **Sistema 1**
7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada: --

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea :

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (France)

emitido **ETA-03/0008 (15/06/2013)**

sobre la base de **ETAG-001-5,**

El organismo notificado **0679-CPR** realizada por el **Sistema 1**

- i. la determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo (incluido el muestreo), cálculos de tipo, valores tabulados o documentación descriptiva del producto,
- ii. la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica,
- iii. la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica según el sistema 1

9. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Método de diseño	Ensayos	Especificaciones Técnicas Armonizadas
Resistencia característica a tracción	Anexo C	ETA-03/0008 Anexo 4	ETAG 001-1,5
Resistencia característica a cortante	Anexo C	ETA-03/0008 Anexo 5	
Separación mínima entre anclajes y distancia mínima a borde	Anexo C	ETA-03/0008 Anexo 3	
Desplazamiento para estado límite de servicio	Anexo C	ETA-03/0008 Anexo 4 & 5	

Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, los requisitos que cumple el producto: --

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9..

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Padova, 01/07/2013

ANDREA SANTINI

General Manager

