



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DoP No. 0679-CPD-0549 - ES

(Version 1)

1. Código de identificación única del producto tipo: **SPIT EPCON C8**
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

ETA-10/0309 (11/10/2010),

Número de serie: ver el paquete del producto

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Tipo genérico	Anclaje químico para varilla roscada o barra corrugada
Para usar en	Hormigón fisurado : M8,M10,M12,M16,M20,M24,M30 (Varillas roscadas) Ø8,Ø10,Ø12,Ø16,Ø20,Ø25,Ø32 (Barras corrugadas) Hormigón C12/25 hasta C50/60
Öpción / categoría	1 / 2
Carga	Cargas estáticas y cuasi-estáticas
Material	<u>Acero cincado</u> para ambientes interiores secos <u>Acero inoxidable (A4)</u> para ambientes en interiores y exteriores sin condiciones particularmente agresivas <u>Acero de alta resistencia a la corrosión</u> para ambientes agresivos tanto en interiores como exteriores
rango de temperatura si se aplica	-40° + 80°C

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:
SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France
5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2: --
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V: **Sistema 1**
7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada: --

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea :

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (France)

emitido **ETA-10/0309 (11/10/2010)**

sobre la base de **ETAG-001-5,**

El organismo notificado **0679-CPR** realizada por el **Sistema 1**

- i. la determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo (incluido el muestreo), cálculos de tipo, valores tabulados o documentación descriptiva del producto,
- ii. la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica,
- iii. la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica según el sistema 1

9. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Método de diseño	Ensayos	Especificaciones Técnicas Armonizadas
Resistencia característica a tracción	TR 029 (para varilla roscada) TR 029 (para barras corrugada)	ETA-10/0309 Anexo 11 ETA-10/0309 Anexo 14	ETAG 001-1,5
Resistencia característica a cortante	TR 029 (para varilla roscada) TR 029 (para barras corrugada)	ETA-10/0309 Anexo 12 ETA-10/0309 Anexo 15	
Separación mínima entre anclajes y distancia mínima a borde	TR 029 (para varilla roscada) TR 029 (para barras corrugada)	ETA-10/0309 Anexo 5 ETA-10/0309 Anexo 6	
Desplazamiento para estado límite de servicio	TR 029 (para varilla roscada) TR 029 (para barras corrugada)	ETA-10/0309 Anexo 13 ETA-10/0309 Anexo 16	


Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, los requisitos que cumple el producto: --

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9..


La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Bourg-Lés-Valence (France), 01/07/2013



G. JAILLET
Business Development & Innovation Director



BU Manager Anchors Manufacturing

C. QUERRY





DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DoP No. 0679-CPD-0276 - ES

(Version 1)

1. Código de identificación única del producto tipo: **SPIT EPCON C8**
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

ETA-07/0189 (12/09/2012),

Número de serie: ver el paquete del producto

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Tipo genérico	Anclaje químico para ser usado junto con la instalación de barra corrugada a posteriori
Para usar en	Hormigón fisurado : Ø8,Ø10,Ø12,Ø14,Ø16,Ø20,Ø25,Ø28,Ø32,Ø40 Hormigón C12/15 hasta C50/60
Öpción / categoría	-- / 2
Carga	Cargas estáticas y cuasi-estáticas
Material	<u>Barra corrugada clase B y C</u> de acuerdo con EN 1992-1-1
rango de temperatura si se aplica	-40 +80°C

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2: --
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V: **Sistema 1**
7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada: --

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea :

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (France)

emitido **ETA-07/0189 (12/09/2012)**

sobre la base de **TR023**,

El organismo notificado **0679-CPR** realizada por el **Sistema 1**

- i. la determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo (incluido el muestreo), cálculos de tipo, valores tabulados o documentación descriptiva del producto,
- ii. la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica,
- iii. la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica según el sistema 1

9. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Método de diseño	Ensayos	Especificaciones Técnicas Armonizadas
Resistencia característica a tracción	EN 1992-1-1	ETA-07/0189 Anexo 10	TR 023
Resistencia característica a cortante	EN 1992-1-1	NPD	
Separación mínima entre anclajes y distancia mínima a borde	EN 1992-1-1	ETA-07/0189 Anexo 6	
Desplazamiento para estado límite de servicio	EN 1992-1-1	NPD	


Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, los requisitos que cumple el producto: --

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9..


La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Bourg-Lés-Valence (France), 01/07/2013



G. JAILLET
Business Development & Innovation Director



BU Manager Anchors Manufacturing

C. QUERRY

