



LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP No. 0679-CPR-1078 - DE

(Version 3)

To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_DE_archives.zip

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **SPIT FIX Z XTREM**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
ETA-15/0388, Anhang A1 - Anhang A4 (05/10/2020),
Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

allgemeiner Typ	drehmoment-kontrollierter Spreizdübel (Bolzenanker)
für die Verwendung in	Beton C20/25 bis C50/60 gerissener Beton : M8,M10,M12,M16, M20 Seismik C1 : M8, M10, M12, M16, M20 / C2 : M10, M12, M16, M20
Option / Kategorie	1 / C1, C2
Belastung	statisch und quasi statisch Feuer : M8,M10,M12,M16, M20 Seismik C1 : M8, M10, M12, M16, M20 / C2 : M10, M12, M16, M20
Material	<u>galvanisch verzinkter Stahl</u> nur für trockene Innenräume
Temperaturbereich falls geeignet	/

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: --
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**System 1**
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:--

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Folgendes ausgestellt: **ETA-15/0388 (05/10/2020)**

auf der Grundlage von **EAD 330232-01-0601**,

Name der Technischen Bewertungsstelle **0679-CPR** hat nach dem **System 1**

- i. Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung (einschließlich Probenahme), einer Typberechnung, von Werttabellen oder Unterlagen zur Produktbeschreibung;
- ii. Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle;
- iii. Laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle unter System 1

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Eigenschaften		Leistung	harmonisierte technische Spezifikation
charakteristische Zugtragfähigkeit	statisch und quasi statisch Seismic C1, C2 Fire	ETA-15/0388 Anhang C1, C2 ETA-15/0388 Anhang C10,C12 ETA-15/0388 Anhang C16,C17	EAD 330232-01-0601
charakteristische Quertragfähigkeit	statisch und quasi statisch Seismic C1, C2 Fire	ETA-15/0388 Anhang C5 ETA-15/0388 Anhang C11,C14 ETA-15/0388 Anhang C16,C17	
Verschiebung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit	statisch und quasi statisch Seismic C1, C2 Fire	ETA-15/0388 Anhang C7, C9 ETA-15/0388 Anhang C12,C14 ETA-15/0388 Anhang C16,C17	


Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:--

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bourg-Lés-Valence (France), 24/02/2021


G. HILDENBRAND
Product Marketing & Development Director


A. AUBIER
VP/GM, Continental Europe Division