



YDEEVNEDEKLARATION

DoP No. 0432-CPD-220008172-2-1 - DK

(Version 1)

- Varetypens unikke identifikationskode: **SPIT ISOPLUS N**
- Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:
ETA-11/0082 (14/06/2012),
Batch nummer: se produktemballage
- Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

Ankertype	Sømanker undersænket
Til brug i	fastgørelse på beton og murværk af udvendig isolering for facadepuds. Ø8 Beton C12/15 til C50/60 Murværk: massiv- og hulsten i tegl
Option / katagori	A,B,C
Lasttype	Statisk og kvasistatisk
Materiale	<u>Polypropylene</u>
Temperatur område hvis relevant	/

- Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5 :
SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France
- I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:--
- Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:
System 1
- Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard: --

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering::

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

og udstedte **ETA-11/0082 (14/06/2012)**

på grundlag af **ETAG-014**,

udførte **0432-CPR** efter system **System 1**

- i. bestemmelse af varetypen på grundlag af typeprøvning (herunder stikprøveudtagning), typeberegning, tabelværdier eller deskriptiv dokumentation for byggevaren;
- ii. indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikens egen produktionskontrol;
- iii. kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikens egen produktionskontrol under System 1

9. Deklareret ydeevne:


Væsentlige egenskaber	Beregningsmetode	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
karakteristisk trækbæreevne	ETAG 014	ETA-11/0082 Anneks 6	ETAG 014
karakteristisk forskydningsbæreevne	ETAG 014	NPD	
minimum indbyrdes afstand og minimum afstand til kant	ETAG 014	ETA-11/0082 Anneks 6	
forskydning for anvendelsesgrænsetilstanden	ETAG 014	ETA-11/0082 Tabel 4.1	

Hvis der er anvendt specifik teknisk dokumentation i medfør af artikel 37 eller 38, de krav varen opfylder:--


10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Bourg-Lés-Valence (France), 01/07/2013



G. JAILLET
Markeds- og Udviklingsdirektør



C. QUERRY
Fabrikschef

