ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

DoP No. 0679-CPR-0914 - GR
(Έκδοση 2)
To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_GR_archives.zip

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:: **SPIT MULTI-MAX**

2. . Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:
ETA-13/0436 (19/06/2018),
Αριθμός παρτίδας: Δείτε τη συσκευασία του προϊόντος.

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

Γενικός τύπος	Χημικό βύσμα για χρήση αποκλειστικά με τοποθετημένους ράβδους οπλισμού
Για χρήση σε	Σκυρόδεμα C12/15 to C50/60 Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα **: Ø8,Ø10,Ø12,Ø14,Ø16,Ø20**
Επιλογή/κατηγορία	-- / 2
Φορτίο	Στατική και οιωνοί στατική
Υλικά	Αναμονές οπλισμών κατηγορίες B & C Σύμφωνα με EN 1992-1-1
εύρος θερμοκρασίας κατά περίπτωση	-40° + 40°C

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: --

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V: **Σύστημα 1**

7. εναρμονισμένο πρότυπο: --

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (France)

εξέδωσε **ETA-13/0436 (19/06/2018)**

βάσει του **EAD 330087-00-0601,**

το κοινοποιημένο σώμα **0679-CPR** υπό το **Σύστημα 1**

9. Δηλωθείσα απόδοση :

Βασικά χαρακτηριστικά	Μέθοδος καθορισμού των διαστάσεων	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Χαρακτηριστική αντίσταση για την τάση	**EN 1992-1-1**	**ETA-13/0436 Παράρτημα C1**	**EAD 330087-00-0601**
Χαρακτηριστική αντίσταση για διάτμηση	**EN 1992-1-1**	**NPD**	
Ελάχιστη απόσταση και ελάχιστη απόσταση από την ακμή	**EN 1992-1-1**	**ETA-13/0436 Παράρτημα B3**	
Μετατόπιση για οριακή κατάσταση λειτουργικότητας	**EN 1992-1-1**	**NPD**	

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.:.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Bourg-Lés-Valence (France), 19/07/2018

G. HILDENBRAND
Product Marketing & Development Director

A. AUBIER
Operations Director, Continental Europe Division

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

DoP No. 0679-CPR-0913 - GR
(Έκδοση 2)
To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_GR_archives.zip

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:: **SPIT MULTI-MAX**

2. . Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:
ETA-13/0435 (01/06/2018),
Αριθμός παρτίδας: Δείτε τη συσκευασία του προϊόντος.

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

Γενικός τύπος	Χημικό βύσμα με ντίζες με σπείρωμα ή αναμονές οπλισμών
Για χρήση σε	Σκυρόδεμα C20/15 to C50/60 Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα **: M8,M10,M12,M16,M20,M24**
Επιλογή/κατηγορία	7/ 1
Φορτίο	Στατική και οιωνοί στατική
Υλικά	Γαλβανισμένος χάλυβας Για ξηρές εσωτερικές συνθήκες μόνο Ανοξείδωτος χάλυβας (A4) Για εσωτερική και εξωτερική χρήση χωρίς ιδιαίτερες επιθετικές προϋποθέσεις Εξαιρετικά ανθεκτικό στη διάβρωση χάλυβα Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με επιθετικές προϋποθέσεις
εύρος θερμοκρασίας κατά περίπτωση	-40° + 40°C

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: --

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V: **Σύστημα 1**

7. εναρμονισμένο πρότυπο: --

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (France)

εξέδωσε **ETA-13/0435 (01/06/2018)**

βάσει του **EAD 330499-00-601,**

το κοινοποιημένο σώμα **0679-CPR** υπό το **Σύστημα 1**

9. Δηλωθείσα απόδοση :

Βασικά χαρακτηριστικά	Μέθοδος καθορισμού των διαστάσεων	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Χαρακτηριστική αντίσταση για την τάση	**TR 029 (για ντίζες με σπείρωμα)**	**ETA-13/0435 Παράρτημα C1**	**EAD 330499-00-601**
Χαρακτηριστική αντίσταση για διάτμηση	**TR 029 (για ντίζες με σπείρωμα)**	**ETA-13/0435 Παράρτημα C2** **ETA-13/0435**	
Ελάχιστη απόσταση και ελάχιστη απόσταση από την ακμή	**TR 029 (για ντίζες με σπείρωμα)**	**ETA-13/0435 Παράρτημα B2**	
Μετατόπιση για οριακή κατάσταση λειτουργικότητας	**TR 029 (για ντίζες με σπείρωμα)**	**ETA-13/0435 Παράρτημα C1 &C2**	

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.:.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Bourg-Lés-Valence (France), 19/07/2018

G. HILDENBRAND
Product Marketing & Development Director

A. AUBIER
Operations Director, Continental Europe Division

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

DoP No. 0679-CPR-0915 - GR
(Έκδοση 2)
To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_GR_archives.zip

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:: **SPIT MULTI-MAX**

2. . Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:
ETA-13/0437 (18/06/2018),
Αριθμός παρτίδας: Δείτε τη συσκευασία του προϊόντος.

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

Γενικός τύπος	Χημικό βύσμα
Για χρήση σε	Τοιχοποιία: ασβεστοπυρότουβλα, διάτρητα τούβλα, αδρανές σκυρόδεμα Τοιχοποιία **: M8,M10,M12**
Επιλογή/κατηγορία	B,C
Φορτίο	Στατική και οιωνοί στατική
Υλικά	Γαλβανισμένος χάλυβας Για ξηρές εσωτερικές συνθήκες μόνο Ανοξείδωτος χάλυβας (A4) Για εσωτερική και εξωτερική χρήση χωρίς ιδιαίτερες επιθετικές προϋποθέσεις Εξαιρετικά ανθεκτικό στη διάβρωση χάλυβα Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με επιθετικές προϋποθέσεις
εύρος θερμοκρασίας κατά περίπτωση	-40° + 40°C

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: --

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V: **Σύστημα 1**

7. εναρμονισμένο πρότυπο: --

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (France)

εξέδωσε **ETA-13/0437 (18/06/2018)**

βάσει του **EAD 330076-00-604,,**

το κοινοποιημένο σώμα **0679-CPR** υπό το **Σύστημα 1**

9. Δηλωθείσα απόδοση :

Βασικά χαρακτηριστικά	Μέθοδος καθορισμού των διαστάσεων	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Χαρακτηριστική αντίσταση για την τάση	**TR054**	**ETA-13/0437 Παράρτημα C1**	**EAD 330076-00-604,**
Χαρακτηριστική αντίσταση για διάτμηση	**TR054**	**ETA-13/0437 Παράρτημα C1**	
Ελάχιστη απόσταση και ελάχιστη απόσταση από την ακμή	**TR054**	**ETA-13/0437 Παράρτημα C3**	
Μετατόπιση για οριακή κατάσταση λειτουργικότητας	**TR054**	**ETA-13/0437 Παράρτημα C2**	

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.:.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Bourg-Lés-Valence (France), 19/07/2018

G. HILDENBRAND
Product Marketing & Development Director

A. AUBIER
Operations Director, Continental Europe Division