ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

DoP No. 2873-CPR-413/10.2020-2 - GR
(Έκδοση 2)
To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_GR_archives.zip

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:: **SPIT TAPCON XTREM**

2. . Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:
ETA-16/0276 (4/11/2020),
Αριθμός παρτίδας: Δείτε τη συσκευασία του προϊόντος.

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

Γενικός τύπος	Βίδες σκυροδέματος
Για χρήση σε	Σκυρόδεμα C20/15 to C50/60 Ρηγματωμένο σκυρόδεμα **: Ø6,Ø8,Ø10,Ø12,Ø14** σεισμικός **C1: Ø6,Ø8,Ø10,Ø12,Ø14 /C2: Ø8,Ø10,Ø12,Ø14**
Επιλογή/κατηγορία	1 / C1, C2
Φορτίο	Στατική και οιωνοί στατική Πυρκαγιά : Ø6,Ø8,Ø10,Ø12,Ø14 σεισμικός C1 : Ø6,Ø8,Ø10,Ø12,Ø14 /C2 : Ø8,Ø10,Ø12,Ø14
Υλικά	Γαλβανισμένος χάλυβας Για ξηρές εσωτερικές συνθήκες μόνο Ανοξείδωτος χάλυβας (A4) Για εσωτερική και εξωτερική χρήση χωρίς ιδιαίτερες επιθετικές προϋποθέσεις
εύρος θερμοκρασίας κατά περίπτωση	/

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: --

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V: **Σύστημα 1**

7. εναρμονισμένο πρότυπο: --

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

εξέδωσε **ETA-16/0276 (4/11/2020)**

βάσει του **EAD 330232-00-0601,**

το κοινοποιημένο σώμα **2873-CPR** υπό το **Σύστημα 1**

9. Δηλωθείσα απόδοση :

Βασικά χαρακτηριστικά		**Επίδοση**	**Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή**
Χαρακτηριστική αντίσταση για την τάση	**Στατική και οιωνοί στατική σεισμικός C1, C2 Πυρκαγιά**	**ETA-16/0276 Παράρτημα C1, C2 ETA-16/0276 Παράρτημα C3 -> C5 ETA-16/0276 Παράρτημα C6**	**EAD 330232-00-0601**
Χαρακτηριστική αντίσταση για διάτμηση	**Στατική και οιωνοί στατική σεισμικός C1, C2 Πυρκαγιά**	**ETA-16/0276 Παράρτημα C1, C2 ETA-16/0276 Παράρτημα C3 -> C5 ETA-16/0276 Παράρτημα C6**	
Ελάχιστη απόσταση και ελάχιστη απόσταση από την ακμή	**Στατική και οιωνοί στατική σεισμικός C1, C2**	**ETA-16/0276 Παράρτημα B3 ETA-16/0276 Παράρτημα B3**	
Μετατόπιση για οριακή κατάσταση λειτουργικότητας	**Στατική και οιωνοί στατική σεισμικός C1, C2**	**ETA-16/0276 Παράρτημα C7 ETA-16/0276 Παράρτημα C8**	

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.:.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Bourg-Lés-Valence (France), 10/12/2020

G. HILDENBRAND
Product Marketing & Development Director

A. AUBIER
VP/GM, Continental Europe Division