



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP No. - LT

(Version 1)

To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_LT_archives.zip

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **SPIT TAPCON 6x30**
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį :

ETA-17/0174 (29/03/0217),

Partijos numeris: žiūrėti produkto pakuotę.

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Bendrinis tipas	Betonsraigtis
Tinkamas naudoti	Betonas nuo C20/25 iki C50/60 Sutrūkinėjęs betonas : Ø6x30
Variantas / kategorija	
Apkrova	Statinis ir kvazistatinis Gaisras (TR020)
Medžiaga	<u>Cinkuotas plienas</u> vidaus ir lauko naudojimui, nesant agresyvioms sąlygoms
Temperatūros diapazonas, jei taikytinas	/

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį :

SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pava dinimas ir kontaktinis adresas: --
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede : **Sistema 1**
7. . Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: --

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertis, atveju:

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

išdavė **ETA-17/0174 (29/03/2017)**

pagal **ETAG-001-6,**

Pažymėti bandymai **1343-CPR** atlikti pagal **Sistema 1**

- i. Produkto tipo nustatymas remiantis jo bandymais (įskaitant mėginius), skaičiavimais, vertėmis iš atitinkamų lentelių ar produkto aprašymais;
- ii. Pirminė gamyklos ir gamyklos produkcijos apžiūros kontrolė;
- iii. Nuolatinis gamyklos produkcijos kontrolės stebėjimas ir vertinimas pagal System 1

9. Declared performance:

Pagrindinės charakteristikos	Projektavimo metodas	Įvykdymas	Suderinta techninė specifikacija
Būdingas atsparumas tempimui	Priedas C, CEN/TS 1992-4 TR 020	ETA-17/0174 Priedas C1 ETA-17/0174 Priedas C1 ETA-17/0174	ETAG 001-1,6
Būdingas atsparumas kirpimui	Priedas C, CEN/TS 1992-4 TR 020	ETA-17/0174 Priedas C1 ETA-17/0174 Priedas C1 ETA-17/0174	
Minimalūs tarpai ir minimalūs atstumai iki kraštų	Priedas C, CEN/TS 1992-4 TR 020	ETA-17/0174 Priedas C1 ETA-17/0174 Priedas C1	
Poslinkis prie ribinės tarnavimo būsenos	Priedas C, CEN/TS 1992-4 TR 020	NPD ETA-17/0174 ETA-17/0174	

Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas --

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe..

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Bourg-Lés-Valence (France), 11/04/2017

G. HILDENBRAND
Product Marketing & Development Director

A. AUBIER
Operations Director, Continental Europe
Division

