



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

**DoP No. 0970-CPD-0045 - LT**  
(Version 1)

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **SPIT PROLONG**
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį :  
**ETA-11/0375 (17/10/2011),**  
**Partijos numeris: žiūrėti produkto pakuotę.**
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

<b>Bendrinis tipas</b>	Plastinis inkaras su varžtu
<b>Tinkamas naudoti</b>	Betonas ir mūras daugkartiniam naudojimui, ne laikančiom konstrukcijom : <b>Ø10</b> Betonas nuo C20/25 iki C50/60 Mūras: keraminės plytos, skylėtos keraminės plytos, tuščiaviduriai betono blokai
<b>Variantas / kategorija</b>	A,B,C
<b>Apkrova</b>	Statinis ir kvazistatinis
<b>Medžiaga</b>	<u>Cinkuotas plienas</u> tik sausomis vidaus sąlygomis <u>Nerūdijantis plienas (A4)</u> vidaus ir lauko naudojimui, nesant agresyvioms sąlygoms
<b>Temperatūros diapazonas, jei taikytinas</b>	-40 +80°C

- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį :  
**SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France**
- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pava dinimas ir kontaktinis adresas: --
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede : **Sistema 1**
- . Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: --

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

**ITC - Istituto per le Tecnologie della Costruzione (Italy)**

išdavė **ETA-11/0375 (17/10/2011)**

pagal **ETAG-020**,

Pažymėti bandymai **0970-CPR** atlikti pagal **Sistema 1**

- i. Produkto tipo nustatymas remiantis jo bandymais (įskaitant mėginius), skaičiavimais, vertėmis iš atitinkamų lentelių ar produkto aprašymais;
- ii. Pirminė gamyklos ir gamyklos produkcijos apžiūros kontrolė;
- iii. Nuolatinis gamyklos produkcijos kontrolės stebėjimas ir vertinimas pagal System 1

9. Declared performance:

Pagrindinės charakteristikos	Projektavimo metodas	Įvykdymas	Suderinta techninė specifikacija
Būdingas atsparumas tempimui	<b>ETAG 020 - Priedas C (betonui) Priedas C (mūrai)</b>	<b>ETA-11/0375 Priedas 4 ETA-11/0375 Priedas 6</b>	<b>ETAG 020</b>
Būdingas atsparumas kirpimui	<b>ETAG 020 - Priedas C (betonui) Priedas C (mūrai)</b>	<b>ETA-11/0375 Priedas 4 ETA-11/0375 Priedas 6</b>	
Minimalūs tarpai ir minimalūs atstumai iki kraštų	<b>ETAG 020 - Priedas C (betonui) Priedas C (mūrai)</b>	<b>ETA-11/0375 Priedas 5 ETA-11/0375 Priedas 7</b>	
Poslinkis prie ribinės tarnavimo būsenos	<b>ETAG 020 - Priedas C (betonui) Priedas C (mūrai)</b>	<b>ETA-11/0375 Priedas 5 ETA-11/0375 Priedas 6</b>	


Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas --

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.


Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe..

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu)::

Bourg-Lés-Valence (France), 01/07/2013



**G. JAILLET**  
Business Development & Innovation Director



**C. QUERRY**  
BU Manager Anchors Manufacturing

