



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP No. 0756-CPD-0326 - LT
(Version 1)

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **SPIT SDA**
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį :
ETA-10/0166 (13/12/2011),
Partijos numeris: žiūrėti produkto pakuotę.

- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Bendrinis tipas	Besiplečiantis inkaras su reguliuojama apkrova
Tinkamas naudoti	Sutrūkinėjęs betonas daugkartiniam naudojimui, ne laikančiom konstrukcijom : Ø6 Betonas nuo C20/25 iki C50/60
Variantas / kategorija	/
Apkrova	Statinis ir kvazistatinis Gaisras (TR020)
Medžiaga	<u>Cinkuotas plienas</u> tik sausomis vidaus sąlygomis
Temperatūros diapazonas, jei taikytinas	/

- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį :
SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France
- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pava dinimas ir kontaktinis adresas: --
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede : **Sistema 1**
- . Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: --

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

išdavė **ETA-10/0166 (13/12/2011)**

pagal **ETAG-001-6,**

Pažymėti bandymai **0756-CPR** atlikti pagal **Sistema 1**

- i. Produkto tipo nustatymas remiantis jo bandymais (įskaitant mėginius), skaičiavimais, vertėmis iš atitinkamų lentelių ar produkto aprašymais;
- ii. Pirminė gamyklos ir gamyklos produkcijos apžiūros kontrolė;
- iii. Nuolatinis gamyklos produkcijos kontrolės stebėjimas ir vertinimas pagal System 1

9. Declared performance:

Pagrindinės charakteristikos	Projektavimo metodas	Įvykdymas	Suderinta techninė specifikacija
Būdingas atsparumas tempimui	Priedas C TR 020	ETA-10/0166 Priedas 3 ETA-10/0166 Priedas 3	ETAG 001-1,6
Būdingas atsparumas kirpimui	Priedas C TR 020	ETA-10/0166 Priedas 3 ETA-10/0166 Priedas 3	
Minimalūs tarpai ir minimalūs atstumai iki kraštų	Priedas C TR 020	ETA-10/0166 Priedas 3 ETA-10/0166 Priedas 3	
Poslinkis prie ribinės tarnavimo būsenos	Priedas C TR 020	NPD NPD	


Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas --

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.


Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe..

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu)::

Bourg-Lés-Valence (France), 01/07/2013



G. JAILLET
Business Development & Innovation Director



C. QUERRY
BU Manager Anchors Manufacturing

