



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

**DoP No. 0679-CPR-0013 - LT**

(Version 2)

To see the previous versions of DoP, click on : [http://dop-fixings.com/SPIT/DOP\\_SPIT\\_archives/Dop\\_LT\\_archives.zip](http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_LT_archives.zip)

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **SPIT FIX Z-A4**
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį :

**ETA-04/0010 (24/01/2017),**

**Partijos numeris: žiūrėti produkto pakuotę.**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

<b>Bendrinis tipas</b>	Besiplečiantis inkaras su kontroliuojamu sukimo momentu (pleišto tipo)
<b>Tinkamas naudoti</b>	Betonas nuo C20/25 iki C50/60 Sutrūkinėjęs betonas : <b>M8,M10,M12,M16</b>
<b>Variantas / kategorija</b>	1
<b>Apkrova</b>	Statinis ir kvazistatinis Gaisras (TR020)
<b>Medžiaga</b>	<u>Nerūdijantis plienas (A4)</u> vidaus ir lauko naudojimui, nesant agresyvioms sąlygoms
<b>Temperatūros diapazonas, jei taikytinas</b>	/

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį :

**SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France**

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pava dinimas ir kontaktinis adresas: --
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede : **Sistema 1**
7. . Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: --

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

**CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (France)**

išdavė **ETA-04/0010 (24/01/2017)**

pagal **ETAG-001-2,**

Pažymėti bandymai **0679-CPR** atlikti pagal **Sistema 1**

- i. Produkto tipo nustatymas remiantis jo bandymais (įskaitant mėginius), skaičiavimais, vertėmis iš atitinkamų lentelių ar produkto aprašymais;
- ii. Pirminė gamyklos ir gamyklos produkcijos apžiūros kontrolė;
- iii. Nuolatinis gamyklos produkcijos kontrolės stebėjimas ir vertinimas pagal System 1

9. Declared performance:

Pagrindinės charakteristikos	Projektavimo metodas	Įvykdymas	Suderinta techninė specifikacija
Būdingas atsparumas tempimui	<b>Priedas C, CEN/TS 1992-4 TR 020</b>	<b>ETA-04/0010 Priedas C1 ETA-04/0010 Priedas C3 ETA-04/0010</b>	<b>ETAG 001-1,2</b>
Būdingas atsparumas kirpimui	<b>Priedas C, CEN/TS 1992-4 TR 020</b>	<b>ETA-04/0010 Priedas C2 ETA-04/0010 Priedas C4 ETA-04/0010</b>	
Minimalūs tarpai ir minimalūs atstumai iki kraštų	<b>Priedas C, CEN/TS 1992-4 TR 020</b>	<b>ETA-04/0010 Priedas B2 ETA-04/0010 Priedas C3</b>	
Poslinkis prie ribinės tarnavimo būsenos	<b>Priedas C, CEN/TS 1992-4 TR 020</b>	<b>ETA-04/0010 Priedas C5 ETA-04/0010 ETA-04/0010</b>	

Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas --


10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe..

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu)::

Bourg-Lés-Valence (France), 11/04/2017

  
**G. HILDENBRAND**  
Product Marketing & Development Director

  
**A. AUBIER**  
Operations Director, Continental Europe  
Division

