



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP No. 0679-CPD-0017 - LT

(Version 1)

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **SPIT ISO**
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį :
ETA-04/0076 (28/06/2013),
Partijos numeris: žiūrėti produkto pakuotę.
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

| | |
|--|---|
| Bendrinis tipas | Įkalamas plastikinis inkaras (su lėkštele) |
| Tinkamas naudoti | Betonas ir mūras, skirtas tvirtinti sudėtinės išorines izoliacines sistemas jas tinkuojant (ETICS) : Ø10 Betonas nuo C12/15 iki C50/60 Mūras: keraminės plytos, pilnaviduriai betoniniai blokeliai, skylėtos keraminės plytos, tuščiaviduriai betono blokeliai |
| Variantas / kategorija | A,B,C |
| Apkrova | Statinis ir kvazistatinis |
| Medžiaga | <u>Polipropilenas</u> |
| Temperatūros diapazonas, jei taikytinas | / |

- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį :
SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France
- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pava dinimas ir kontaktinis adresas: --
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede : **Sistema 1**
- . Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: --

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (France)

išdavė **ETA-04/0076 (28/06/2013)**

pagal **ETAG-014**,

Pažymėti bandymai **0679-CPR** atlikti pagal **Sistema 1**

- i. Produkto tipo nustatymas remiantis jo bandymais (įskaitant mėginius), skaičiavimais, vertėmis iš atitinkamų lentelių ar produkto aprašymais;
- ii. Pirminė gamyklos ir gamyklos produkcijos apžiūros kontrolė;
- iii. Nuolatinis gamyklos produkcijos kontrolės stebėjimas ir vertinimas pagal System 1

9. Declared performance:

| Pagrindinės charakteristikos | Projektavimo metodas | Įvykdymas | Suderinta techninė specifikacija |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Būdingas atsparumas tempimui | ETAG 014 | ETA-04/0076 Priedas 6 | ETAG 014 |
| Būdingas atsparumas kirpimui | ETAG 014 | NPD | |
| Minimalūs tarpai ir minimalūs atstumai iki kraštų | ETAG 014 | ETA-04/0076 Priedas 6 | |
| Poslinkis prie ribinės tarnavimo būsenos | ETAG 014 | ETA-04/0076 Lentelė 4.1 | |


Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas --

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.


Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe..

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu)::

Bourg-Lés-Valence (France), 01/07/2013



G. JAILLET
Business Development & Innovation Director



C. QUERRY
BU Manager Anchors Manufacturing

