



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP No. 0970-CPR-0045 - LT

(Version 2)

To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_LT_archives.zip

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **SPIT PROLONG**
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį :
ETA-17/0202 (13/04/0217),
Partijos numeris: žiūrėti produkto pakuotę.
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Bendrinis tipas	#N/A
Tinkamas naudoti	Betonas nuo C20/25 iki C50/60 Betonas ir mūras daugkartiniam naudojimui, ne laikančiom konstrukcijom : Ø10 Mūras: keraminės plytos, skylėtos keraminės plytos, tuščiaviduriai betono blokai
Variantas / kategorija	A,B,C
Apkrova	Statinis ir kvazistatinis
Medžiaga	<u>Cinkuotas plienas</u> tik sausomis vidaus sąlygomis <u>Nerūdijantis plienas (A4)</u> vidaus ir lauko naudojimui, nesant agresyvioms sąlygoms
Temperatūros diapazonas, jei taikytinas	-40 +80°C

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį :
SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France
5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pava dinimas ir kontaktinis adresas: --
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede : **Sistema 1**
7. . Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: --

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

ITC - Istituto per le Tecnologie della Costruzione (Italy)

išdavė **ETA-17/0202 (13/04/0217)**

pagal **ETAG-020**,

Pažymėti bandymai **0970-CPR** atlikti pagal **Sistema 1**

- i. Produkto tipo nustatymas remiantis jo bandymais (įskaitant mėginius), skaičiavimais, vertėmis iš atitinkamų lentelių ar produkto aprašymais;
- ii. Pirminė gamyklos ir gamyklos produkcijos apžiūros kontrolė;
- iii. Nuolatinis gamyklos produkcijos kontrolės stebėjimas ir vertinimas pagal System 1

9. Declared performance:

Pagrindinės charakteristikos	Projektavimo metodas	Įvykdymas	Suderinta techninė specifikacija
Būdingas atsparumas tempimui	ETAG 020 - Priedas C (betonui) Annex C (for masonry)	ETA-17/0202 Priedas 4 ETA-17/0202 Priedas 6	ETAG 020
Būdingas atsparumas kirpimui	ETAG 020 - Priedas C (betonui) Annex C (for masonry)	ETA-17/0202 Priedas 4 ETA-17/0202 Priedas 6	
Minimalūs tarpai ir minimalūs atstumai iki kraštų	ETAG 020 - Priedas C (betonui) Annex C (for masonry)	ETA-17/0202 Priedas 5 ETA-17/0202 Priedas 7	
Poslinkis prie ribinės tarnavimo būsenos	ETAG 020 - Priedas C (betonui) Annex C (for masonry)	ETA-17/0202 Priedas 5 ETA-17/0202 Priedas 6	

Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas --


10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe..

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu)::

Bourg-Lés-Valence (France), 19/07/2018


G. HILDENBRAND
Product Marketing & Development Director


A. AUBIER
Operations Director, Continental Europe
Division

