



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP No. 1020-CPR-090-043536 - LT

(Version 2)

To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_LT_archives.zip

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **SPIT PTH-SX**
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį :
**ETA-18/1101 (26/08/2021),
Partijos numeris: žiūrėti produkto pakuotę.**
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Bendrinis tipas	Įkalamas plastikinis inkaras (su lėkštele)
Tinkamas naudoti	Betonas nuo C12/15 iki C50/60 Betonas ir mūras, skirtas tvirtinti sudėtinės išorinės izoliacinės sistemas jas tinkuojant (ETICS) Ø8 Mūras: keraminės plytos, skylėtos keraminės plytos, pilnavidurės plytos
Variantas / kategorija	A,B,C,D,E
Apkrova	Statinis ir kvazistatinis
Medžiaga	<u>Inkaro įvorė: Polipropileno mova - poliamido PA6 (PTH-X) išsiplėtimo kaištis</u>
Temperatūros diapazonas, jei taikytinas	/

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį :
SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France
5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: --
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede : **Sistema 2+**
7. . Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: --

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

TZUS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek

išdavė **ETA-18/1101 (26/08/2021)**

pagal **EAD 330196-01-0604**,

Pažymėti bandymai **1020-CPR** atlikti pagal **Sistema 2+**

- i. Produkto tipo nustatymas remiantis jo bandymais (įskaitant mėginius), skaičiavimais, vertėmis iš atitinkamų lentelių ar produkto aprašymais;
- ii. Pirminė gamyklos ir gamyklos produkcijos apžiūros kontrolė;
- iii. Nuolatinis gamyklos produkcijos kontrolės stebėjimas ir vertinimas pagal System 1

9. Declared performance:

Pagrindinės charakteristikos	Projektavimo metodas	Įvykdymas	Suderinta techninė specifikacija
Būdingas atsparumas tempimui	EAD 330196-00-0604	ETA-18/1101 Priedas C1 ETA-18/1101 ETA-18/1101	EAD 330196-01-0604
Būdingas atsparumas kirpimui	EAD 330196-00-0604	NPD ETA-18/1101 ETA-18/1101	
Minimalūs tarpai ir minimalūs atstumai iki kraštų	EAD 330196-00-0604	ETA-18/1101 Priedas B5 ETA-18/1101	
Poslinkis prie ribinės tarnavimo būsenos	EAD 330196-00-0604	ETA-18/1101 Priedas C1 ETA-18/1101 ETA-18/1101	

Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas --

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe..

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu)::

Bourg-Lés-Valence (France), 28/09/2021

G. HILDENBRAND
Product Marketing & Development Director

A. AUBIER
Operations Director, Continental Europe
Division

