



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP No. 2873-CPR-413/10.2020-2 - LT

(Version 2)

To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_LT_archives.zip

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **SPIT TAPCON XTREM**
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį :
ETA-16/0276 (4/11/2020),
Partijos numeris: žiūrėti produkto pakuotę.
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Bendrinis tipas	Betonsraigtis
Tinkamas naudoti	Betonas nuo C20/25 iki C50/60 Sutrūkinėjęs betonas : Ø6,Ø8,Ø10,Ø12,Ø14 seisminis C1: Ø6,Ø8,Ø10,Ø12,Ø14 /C2: Ø8,Ø10,Ø12,Ø14
Variantas / kategorija	1 / C1, C2
Apkrova	Statinis ir kvazistatinis Gaisras : Ø6,Ø8,Ø10,Ø12,Ø14 seisminis C1 : Ø6,Ø8,Ø10,Ø12,Ø14 /C2 : Ø8,Ø10,Ø12,Ø14
Medžiaga	<u>Cinkuotas plienas</u> tik sausomis vidaus sąlygomis <u>Nerūdijantis plienas (A4)</u> vidaus ir lauko naudojimui, nesant agresyvioms sąlygoms
Temperatūros diapazonas, jei taikytinas	/

- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį :
SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France
- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pava dinimas ir kontaktinis adresas: --
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede : **Sistema 12+**
- . Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: --

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

išdavė **ETA-16/0276 (4/11/2020)**

pagal **EAD 330232-00-0601**,

Pažymėti bandymai **2873-CPR** atlikti pagal **Sistema 1**

- i. Produkto tipo nustatymas remiantis jo bandymais (įskaitant mėginius), skaičiavimais, vertėmis iš atitinkamų lentelių ar produkto aprašymais;
- ii. Pirminė gamyklos ir gamyklos produkcijos apžiūros kontrolė;
- iii. Nuolatinis gamyklos produkcijos kontrolės stebėjimas ir vertinimas pagal System 1

9. Declared performance:

Pagrindinės charakteristikos		Įvykdymas	Suderinta techninė specifikacija
Būdingas atsparumas tempimui	Statinis ir kvazistatinis seisminis C1, C2 Gaisras	ETA-16/0276 Priedas C1, C2 ETA-16/0276 Priedas C3 -> C5 ETA-16/0276 Priedas C6	EAD 330232-00-0601
Būdingas atsparumas kirpimui	Statinis ir kvazistatinis seisminis C1, C2 Gaisras	ETA-16/0276 Priedas C1, C2 ETA-16/0276 Priedas C3 -> C5 ETA-16/0276 Priedas C6	
Minimalūs tarpai ir minimalūs atstumai iki kraštų	Statinis ir kvazistatinis seisminis C1, C2	ETA-16/0276 Priedas B3 ETA-16/0276 Priedas B3	
Poslinkis prie ribinės tarnavimo būsenos	Statinis ir kvazistatinis seisminis C1, C2	ETA-16/0276 Priedas C7 ETA-16/0276 Priedas C8	

Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas --

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe..

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu)::

Bourg-Lés-Valence (France), 10/12/2020

G. HILDENBRAND
Product Marketing & Development Director

A. AUBIER
VP/GM, Continental Europe Division

