



## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

DoP No. **0679-CPD-0074 - LV**

(Versija 1)

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **SPIT EPOMAX**
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā

**ETA-05/0111 (05/06/2012),**

**Sērijas numurs: skatiet produkta iepakojumu**

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs

:

<b>vispārējs veids</b>	Ķīmiskais dībelis vītņstienim, iekšējās vītnes uzmai
<b>lietošanai</b>	Nesaplaisājis betons : <b>M8,M10,M12,M16,M20,M24,M30 (skrūves) un M8,M10,M12,M16,M20 (ATP)</b> Betons C20/25 līdz C50/60
<b>iespēja/kategorija</b>	7/ 2
<b>noslodze</b>	Statisks un kvazistatisks
<b>materiāls</b>	<u>Cinkots tērauds</u> lietošanai tikai sausās telpās <u>Nerūsējošais tērauds (A4)</u> lietošanai telpās un ārpus tām vidē, kas nav ļoti agresīva <u>Pret koroziju ļoti noturīgs tērauds</u> lietošanai telpās un ārpus tām, agresīvā vidē
<b>temperatūras diapazons, ja ir spēkā</b>	-40 +120°C

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5 punktā

**SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem : --

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:  
**Sistēma 1**

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts --

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērējums:

**CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (France)**

izdeva **ETA-05/0111 (05/06/2012)**

pamatojoties uz **ETAG-001-5,**

Pieteiktā iestāde **0679-CPR** saskaņā ar **Sistēma 1**

- i. Produkta veida noteikšana, pamatojoties uz veida testēšanu (tai skaitā paraugu ņemšanu), veida aprēķinu, vērtību tabulām vai produkta aprakstošo dokumentāciju;
- ii. Ražotnes un ražotnes ražošanas kontroles sākotnējā pārbaude;
- iii. Pastāvīga ražotnes ražošanas kontroles novērošana un novērtēšana saskaņā ar Sistēmu 1

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Pamatīpašības	Dizaina metode	Sniegums	Harmonizētie tehniskie parametri
raksturīgā stiepes izturība	<b>TR 029 (skrūvēm) Pielikums C (ATP)</b>	<b>ETA-05/0111 Pielikums 9 ETA-05/0111 Pielikums 11</b>	<b>ETAG 001-1,5</b>
raksturīgā bīdes izturība	<b>TR 029 (skrūvēm) Pielikums C (ATP)</b>	<b>ETA-05/0111 Pielikums 10 ETA-05/0111 Pielikums 12</b>	
minimālās atstarpes un minimālais attālums līdz malām	<b>TR 029 (skrūvēm) Pielikums C (ATP)</b>	<b>ETA-05/0111 Pielikums 8 ETA-05/0111 Pielikums 8</b>	
tīlpums apkopes iespējas robežstāvoklim	<b>TR 029 (skrūvēm) Pielikums C (ATP)</b>	<b>ETA-05/0111 Pielikums 9 &amp;10 ETA-05/0111 Pielikums 11 &amp;12</b>	


Ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu ir izmantota īpašā tehniskā dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām: --

10. . Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.


Parakstīts ražotāja vārdā:

Bourg-Lés-Valence (France), 01/07/2013



**G. JAILLET**

Biznesa attīstības & inovāciju direktors



**C. QUERRY**

BU direktors, Anchors Manufacturing





## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

DoP No. **0679-CPD-0355 - LV**

(Versija 1)

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **SPIT EPOMAX**
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā

**ETA-08/0201 (17/06/2013),**

**Sērijas numurs: skatiet produkta iepakojumu**

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs

:

<b>vispārējs veids</b>	Ķīmiskais dībelis izmantošanai ar vēlāk uzstādāmiem armatūras stieņiem
<b>lietošanai</b>	Saplaisājis betons : <b>Ø8,Ø10,Ø12,Ø14,Ø16,Ø20,Ø25,Ø28,Ø32</b> Betons C12/15 līdz C50/60
<b>iespēja/kategorija</b>	-- / 2
<b>noslodze</b>	Statisks un kvazistatisks
<b>materiāls</b>	<u>Cinkots tērauds</u> lietošanai tikai sausās telpās
<b>temperatūras diapazons, ja ir spēkā</b>	-40 +80°C

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā

**SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem : --
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:  
**Sistēma 1**
7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts  
--

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērējums:

**CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (France)**

izdeva **ETA-08/0201 (17/06/2013)**

pamatojoties uz **TR023**,

Pieteiktā iestāde **0679-CPR** saskaņā ar **Sistēma 1**

- i. Produkta veida noteikšana, pamatojoties uz veida testēšanu (tai skaitā paraugu ņemšanu), veida aprēķinu, vērtību tabulām vai produkta aprakstošo dokumentāciju;
- ii. Ražotnes un ražotnes ražošanas kontroles sākotnējā pārbaude;
- iii. Pastāvīga ražotnes ražošanas kontroles novērošana un novērtēšana saskaņā ar Sistēmu 1

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Pamatīpašības	Dizaina metode	Sniegums	Harmonizētie tehniskie parametri
raksturīgā stiepes izturība	<b>EN 1992-1-1</b>	<b>ETA-08/0201 Pielikums 11</b>	<b>TR 023</b>
raksturīgā bīdes izturība	<b>EN 1992-1-1</b>	<b>NPD</b>	
minimālās atstarpes un minimālais attālums līdz malām	<b>EN 1992-1-1</b>	<b>ETA-08/0201 Pielikums 7</b>	
tīlpums apkopes iespējas robežstāvoklim	<b>EN 1992-1-1</b>	<b>NPD</b>	


Ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu ir izmantota īpašā tehniskā dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām: --

10. . Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.


Parakstīts ražotāja vārdā:

Bourg-Lés-Valence (France), 01/07/2013



**G. JAILLET**

Biznesa attīstības & inovāciju direktors



**C. QUERRY**

BU direktors, Anchors Manufacturing

