



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

DoP No. 0679-CPR-1078 - LV
(Versija 3)

To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_LV_archives.zip

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **SPIT FIX Z XTREM**
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā

ETA-15/0388 (05/10/2020),

Sērijas numurs: skatiet produkta iepakojumu

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs

:

vispārējs veids	Kontrolētas vērpes izplešanās dībelis (ķīļa veida)
lietošanai	Betons C20/25 līdz C50/60 Saplaisājis betons : M8,M10,M12,M16, M20 seismiskās C1 : M8, M10, M12, M16, M20 / C2 : M10, M12, M16, M20
iespēja/kategorija	1 / C1, C2
noslodze	Statisks un kvazistatisks Ugunsgrēks : M8,M10,M12,M16, M20 seismiskās C1 : M8, M10, M12, M16, M20 / C2 : M10, M12, M16, M20
materiāls	<u>Cinkots tērauds</u> lietošanai tikai sausās telpās
temperatūras diapazons, ja ir spēkā	/

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5 punktā

SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem : --
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
Sistēma 1
7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts
--

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērējums:

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

izdeva **ETA-15/0388 (05/10/2020)**

pamatojoties uz **EAD 330232-01-0601**,

Pieteiktā iestāde **0679-CPR** saskaņā ar **Sistēma 12+**

- i. Produkta veida noteikšana, pamatojoties uz veida testēšanu (tai skaitā paraugu ņemšanu), veida aprēķinu, vērtību tabulām vai produkta aprakstošo dokumentāciju;
- ii. Ražotnes un ražotnes ražošanas kontroles sākotnējā pārbaude;
- iii. Pastāvīga ražotnes ražošanas kontroles novērošana un novērtēšana saskaņā ar Sistēmu 1

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Pamatīpašības		Sniegums	Harmonizētie tehniskie parametri
raksturīgā stiepes izturība	Statisks un kvazistatisks Seismic C1, C2 Fire	ETA-15/0388 Pielikums C1, C2 ETA-15/0388 Pielikums C10,C12 ETA-15/0388 Pielikums C16,C17	EAD 330232-01-0601
raksturīgā bīdes izturība	Statisks un kvazistatisks Seismic C1, C2 Fire	ETA-15/0388 Pielikums C5 ETA-15/0388 Pielikums C11,C14 ETA-15/0388 Pielikums C16,C17	
tilpums apkopes iespējas robežstāvoklim	Statisks un kvazistatisks Seismic C1, C2 Fire	ETA-15/0388 Pielikums C7, C9 ETA-15/0388 Pielikums C16,C17 NPD	

Ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu ir izmantota īpašā tehniskā dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām: --

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Bourg-Lés-Valence (France), 24/02/2021

G. HILDENBRAND
Biznesa attīstības & inovāciju

direktors

A. AUBIER
VP/GM, Continental Europe

Division

