



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

DoP No. 0679-CPD-0607 - LV

(Versija 1)

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **SPIT V-MIX+**
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā
ETA-11/0084 (05/06/2012),
Sērijas numurs: skatiet produkta iepakojumu
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskanoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs

:

vispārējs veids	Kīmiskais dībelis ar vītnīstieņiem
lietošanai	Nesaplaisājis betons : M8,M10,M12,M16,M20,M24,M30 Betons C20/25 līdz C50/60
iespēja/kategorija	7/ 2
noslodze	Statisks un kvazistatisks
materiāls	<u>Cinkots tērauds lietošanai tikai sausās telpās</u> <u>Nerūsējošais tērauds (A4) lietošanai telpās un ārpus tām vidē, kas nav ļoti agresīva</u> <u>Pret koroziju ļoti noturīgs tērauds lietošanai telpās un ārpus tām, agresīvā vidē</u>
temperatūras diapazons, ja ir spēkā	-40 +80°C

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5 punktā
SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem : --
6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
Sistēma 1
7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts --

8. Gadijumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novēr tējums:

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (France)

izdeva **ETA-11/0084 (05/06/2012)**

pamatojoties uz **ETAG-001-5**,

Pieteiktā iestāde **0679-CPR** saskaņā ar **Sistēma 1**

- i. Produkta veida noteikšana, pamatojoties uz veida testēšanu (tai skaitā paraugu ņemšanu), veida aprēķinu, vērtību tabulām vai produkta aprakstošo dokumentāciju;
- ii. Ražotnes un ražotnes ražošanas kontroles sākotnējā pārbaude;
- iii. Pastāvīga ražotnes ražošanas kontroles novērošana un novērtēšana saskaņā ar Sistēmu 1

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Pamatīpašības	Dizaina metode	Sniegums	Harmonizētie tehniskie parametri
raksturīgā stiepes izturība	TR 029 (for studs)	ETA-11/0084 Pielikums 9	ETAG 001-1,5
raksturīgā bīdes izturība	TR 029 (for studs)	ETA-11/0084 Pielikums 10	
minimālās atstarpes un minimālais attālums līdz malām	TR 029 (for studs)	ETA-11/0084 Pielikums 8	
tilpums apkopes iespējas robežstāvoklim	TR 029 (for studs)	ETA-11/0084 Pielikums 9 &10	

Ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu ir izmantota īpašā tehniskā dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām: --

10. . Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Bourg-Lés-Valence (France), 01/07/2013

G. JAILLET

Biznesa attīstības & inovāciju direktors

C. QUERRY

BU direktors, Anchors Manufacturing

