



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

DoP No. 0679-CPD-0017 - LV

(Versija 1)

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **SPIT ISO**
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā

ETA-04/0076 (28/06/2013),

Sērijas numurs: skatiet produkta iepakojumu

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs

:

vispārējs veids	ledzīts plastmasas dībelis (plāksne)
lietošanai	Betons un mūris ārējo kompozīto izolācijas sistēmu stiprināšanai ar apdari : Ø10 Betons C12/15 līdz C50/60 Mūris: māla ķieģeļi, pildvielu betona monolīts mūris, perforēti māla ķieģeļi, dobs pildvielu betona mūris
iespēja/kategorija	A,B,C
noslodze	Statisks un kvazistatisks
materiāls	<u>Polipropilēns</u>
temperatūras diapazons, ja ir spēkā	/

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5 punktā

SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem : --

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
Sistēma 1

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts
--

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērējums:

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (France)

izdeva **ETA-04/0076 (28/06/2013)**

pamatojoties uz **ETAG-014**,

Pieteiktā iestāde **0679-CPR** saskaņā ar **Sistēma 1**

- i. Produkta veida noteikšana, pamatojoties uz veida testēšanu (tai skaitā paraugu ņemšanu), veida aprēķinu, vērtību tabulām vai produkta aprakstošo dokumentāciju;
- ii. Ražotnes un ražotnes ražošanas kontroles sākotnējā pārbaude;
- iii. Pastāvīga ražotnes ražošanas kontroles novērošana un novērtēšana saskaņā ar Sistēmu 1

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Pamatīpašības	Dizaina metode	Sniegums	Harmonizētie tehniskie parametri
raksturīgā stiepes izturība	ETAG 014	ETA-04/0076 Pielikums 6	ETAG 014
raksturīgā bīdes izturība	ETAG 014	NPD	
minimālās atstarpes un minimālais attālums līdz malām	ETAG 014	ETA-04/0076 Pielikums 6	
tilpums apkopes iespējas robežstāvoklim	ETAG 014	ETA-04/0076 Tabula 4.1	


Ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu ir izmantota īpašā tehniskā dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām: --

10. . Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.


Parakstīts ražotāja vārdā:

Bourg-Lés-Valence (France), 01/07/2013



G. JAILLET

Biznesa attīstības & inovāciju direktors



C. QUERRY

BU direktors, Anchors Manufacturing

