



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

DoP No. 0756-CPD-447 - LV

(Versija 1)

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **SPIT TAPCON-6**
- Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā

ETA-11/0069 (15/04/2011),

Sērijas numurs: skatiet produkta iepakojumu

- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs

:

vispārējs veids	Betona skrūve
lietošanai	Saplaisājis betons : Ø6 Betons C20/25 līdz C50/60
iespēja/kategorija	1
noslodze	Statisks un kvazistatisks
materiāls	Cinkots tērauds lietošanai tikai sausās telpās <u>Nerūsējošais tērauds (A4)</u> lietošanai telpās un ārpus tām vidē, kas nav ļoti agresīva
temperatūras diapazons, ja ir spēkā	/

- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5 punktā

SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France

- Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem : --
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
Sistēma 1
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts
--

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērējums:

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

izdeva **ETA-11/0069 (15/04/2011)**

pamatojoties uz **ETAG-001-3**,

Pieteiktā iestāde **0756-CPR** saskaņā ar **Sistēma 1**

- i. Produkta veida noteikšana, pamatojoties uz veida testēšanu (tai skaitā paraugu ņemšanu), veida aprēķinu, vērtību tabulām vai produkta aprakstošo dokumentāciju;
- ii. Ražotnes un ražotnes ražošanas kontroles sākotnējā pārbaude;
- iii. Pastāvīga ražotnes ražošanas kontroles novērošana un novērtēšana saskaņā ar Sistēmu 1

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Pamatīpašības	Dizaina metode	Sniegums	Harmonizētie tehniskie parametri
raksturīgā stiepes izturība	Pielikums C	ETA-11/0069 Pielikums 4	ETAG 001-1,3
raksturīgā bīdes izturība	Pielikums C	ETA-11/0069 Pielikums 5	
minimālās atstarpes un minimālais attālums līdz malām	Pielikums C	ETA-11/0069 Pielikums 3	
tilpums apkopes iespējas robežstāvoklim	Pielikums C	ETA-11/0069 Pielikums 4 & 5	


Ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu ir izmantota īpašā tehniskā dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām: --

10. . Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.


Parakstīts ražotāja vārdā:

Bourg-Lés-Valence (France), 01/07/2013



G. JAILLET

Biznesa attīstības & inovāciju direktors



C. QUERRY

BU direktors, Anchors Manufacturing





EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

DoP No. 0756-CPD-443 - LV

(Versija 1)

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **SPIT TAPCON-6**
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā

ETA-11/0071 (15/04/2011),

Sērijas numurs: skatiet produkta iepakojumu

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs

:

vispārējs veids	Betona skrūve
lietošanai	Saplaisājis betons vairākkārtējai lietošanai, izņemot nesošās konstrukcijas : Ø6 Betons C20/25 līdz C50/60
iespēja/kategorija	
noslodze	Statisks un kvazistatisks Ugunsgrēks (TR020)
materiāls	<u>Cinkots tērauds</u> lietošanai tikai sausās telpās <u>Nerūsējošais tērauds (A4)</u> lietošanai telpās un ārpus tām vidē, kas nav ļoti agresīva
temperatūras diapazons, ja ir spēkā	/

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā

SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem : --

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
Sistēma 1

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts

--

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērējums:

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

izdeva **ETA-11/0071 (15/04/2011)**

pamatojoties uz **ETAG-001-6**,

Pieteiktā iestāde **0756-CPR** saskaņā ar **Sistēma 1**

- i. Produkta veida noteikšana, pamatojoties uz veida testēšanu (tai skaitā paraugu ņemšanu), veida aprēķinu, vērtību tabulām vai produkta aprakstošo dokumentāciju;
- ii. Ražotnes un ražotnes ražošanas kontroles sākotnējā pārbaude;
- iii. Pastāvīga ražotnes ražošanas kontroles novērošana un novērtēšana saskaņā ar Sistēmu 1

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Pamatīpašības	Dizaina metode	Sniegums	Harmonizētie tehniskie parametri
raksturīgā stiepes izturība	Pielikums C TR 020	ETA-11/0071 Pielikums 4 ETA-11/0071 Pielikums 5	ETAG 001-1,6
raksturīgā bīdes izturība	Pielikums C TR 020	ETA-11/0071 Pielikums 4 NPD	
minimālās atstarpes un minimālais attālums līdz malām	Pielikums C TR 020	ETA-11/0071 Pielikums 3 ETA-11/0071 Pielikums 5	
tilpums apkopes iespējas robežstāvoklim	Pielikums C TR 020	NPD NPD	


Ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu ir izmantota īpašā tehniskā dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām: --

10. . Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.


Parakstīts ražotāja vārdā:

Bourg-Lés-Valence (France), 01/07/2013



G. JAILLET

Biznesa attīstības & inovāciju direktors



C. QUERRY

BU direktors, Anchors Manufacturing





EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

DoP No. 0756-CPD-444 - LV

(Versija 1)

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **SPIT TAPCON II**
- Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā

ETA-11/0073 (15/04/2011),

Sērijas numurs: skatiet produkta iepakojumu

- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs

:

vispārējs veids	Betona skrūve
lietošanai	Saplaisājis betons : Ø8,Ø10,Ø12,Ø14 Betons C20/25 līdz C50/60
iespēja/kategorija	1
noslodze	Statisks un kvazistatisks Ugunsgrēks (TR020)
materiāls	<u>Cinkots tērauds</u> lietošanai tikai sausās telpās <u>Nerūsējošais tērauds (A4)</u> lietošanai telpās un ārpus tām vidē, kas nav ļoti agresīva
temperatūras diapazons, ja ir spēkā	/

- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5 punktā

SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France

- Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem : --
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
Sistēma 1
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts
--

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērējums:

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

izdeva **ETA-11/0073 (15/04/2011)**

pamatojoties uz **ETAG-001-3**,

Pieteiktā iestāde **0756-CPR** saskaņā ar **Sistēma 1**

- i. Produkta veida noteikšana, pamatojoties uz veida testēšanu (tai skaitā paraugu ņemšanu), veida aprēķinu, vērtību tabulām vai produkta aprakstošo dokumentāciju;
- ii. Ražotnes un ražotnes ražošanas kontroles sākotnējā pārbaude;
- iii. Pastāvīga ražotnes ražošanas kontroles novērošana un novērtēšana saskaņā ar Sistēmu 1

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Pamatīpašības	Dizaina metode	Sniegums	Harmonizētie tehniskie parametri
raksturīgā stiepes izturība	Pielikums C TR 020	ETA-11/0073 Pielikums 4 ETA-11/0073 Pielikums 6	ETAG 001-1,3
raksturīgā bīdes izturība	Pielikums C TR 020	ETA-11/0073 Pielikums 5 NPD	
minimālās atstarpes un minimālais attālums līdz malām	Pielikums C TR 020	ETA-11/0073 Pielikums 3 ETA-11/0073 Pielikums 6	
tilpums apkopes iespējas robežstāvoklim	Pielikums C TR 020	ETA-11/0073 Pielikums 4 & 5 NPD	


Ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu ir izmantota īpašā tehniskā dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām: --

10. . Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.


Parakstīts ražotāja vārdā:

Bourg-Lés-Valence (France), 01/07/2013



G. JAILLET

Biznesa attīstības & inovāciju direktors



C. QUERRY

BU direktors, Anchors Manufacturing

