



PRESTATIEVERKLARING

DoP No. 0679-CPD-0074 - NL
(Version 1)

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **SPIT EPOMAX**
2. Type-, batch of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
ETA-05/0111 (05/06/2012),
Batch nummer: zie verpakking van het product
3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Algemeen type	Chemisch anker met draadeinden of draadbussen
Voor gebruik in	Niet gescheurd beton : M8,M10,M12,M16,M20,M24,M30 (draadstang) and M8,M10,M12,M16,M20 (ATP) Concrete C20/25 to C50/60
Optie / categorie	7/ 2
Belasting	Statisch en quasie statisch
Materiaal	<u>Verzinkt staal</u> Alleen voor droge binnen situaties <u>Roestvaststaal (A4)</u> Voor binnen en buiten gebruik zonder agressieve condities <u>Hoog corrosievast staal</u> Voor binnen en buiten gebruik met agressieve condities
temperatuur range, indien van toepassing	-40 +120°C

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:--
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct,vermeld in bijlage V: **Systeem 1**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: --

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (France)

Heeft **ETA-05/0111 (05/06/2012)**

op basis van **ETAG-001-5,**

Europese technische beoordeling **0679-CPR** heeft onder **Systeem 1**

- i. Bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek (inclusief bemonstering), type berekening, tabel waarde of een beschrijvende documentatie van het product;
- ii. Initiële inspectie van de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek;
- iii. Permanent toezicht, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek onder Systeem 1

9. Verklaarde prestatie:


Essentiële kenmerken	Ontwerp methode	Prestatie	Geharmoniseer de technische specificatie
Karakteristieke trekbelasting	TR 029 (voor draadstang) Annex C (voor ATP)	ETA-05/0111 Annex 9 ETA-05/0111 Annex 11	ETAG 001-1,5
Karakteristieke afschuifbelasting	TR 029 (voor draadstang) Annex C (voor ATP)	ETA-05/0111 Annex 10 ETA-05/0111 Annex 12	
Minimale rand-, en hartafstanden	TR 029 (voor draadstang) Annex C (voor ATP)	ETA-05/0111 Annex 8 ETA-05/0111 Annex 8	
Verplaatsing voor bruikbaarheidsgrenstoe stand	TR 029 (voor draadstang) Annex C (voor ATP)	ETA-05/0111 Annex 9 &10 ETA-05/0111 Annex 11 &12	

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet:--


10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde Fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Bourg-Lés-Valence (France), 01/07/2013



G. JAILLET
Business Development & Innovation Director



C. QUERRY
BU Manager Anchors Manufacturing





PRESTATIEVERKLARING

DoP No. 0679-CPD-0355 - NL
(Version 1)

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **SPIT EPOMAX**
2. Type-, batch of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

ETA-08/0201 (17/06/2013),

Batch nummer: zie verpakking van het product

3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Algemeen type	Chemisch anker voor het gebruik in combinatie met wapeningsstaven
Voor gebruik in	Gescheurd beton : Ø8,Ø10,Ø12,Ø14,Ø16,Ø20,Ø25,Ø28,Ø32 Concrete C12/15 to C50/60
Optie / categorie	-- / 2
Belasting	Statisch en quasie statisch
Materiaal	<u>Verzinkt staal</u> Alleen voor droge binnen situaties
temperatuur range, indien van toepassing	-40 +80°C

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:--
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct,vermeld in bijlage V: **Systeem 1**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: --

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (France)

Heeft **ETA-08/0201 (17/06/2013)**

op basis van **TR023**,

Europese technische beoordeling **0679-CPR** heeft onder **Systeem 1**

- i. Bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek (inclusief bemonstering), type berekening, tabel waarde of een beschrijvende documentatie van het product;
- ii. Initiële inspectie van de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek;
- iii. Permanent toezicht, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek onder Systeem 1

9. Verklaarde prestatie:


Essentiële kenmerken	Ontwerp methode	Prestatie	Geharmoniseer de technische specificatie
Karakteristieke trekbelasting	EN 1992-1-1	ETA-08/0201 Annex 11	TR 023
Karakteristieke afschuifbelasting	EN 1992-1-1	NPD	
Minimale rand-, en hartafstanden	EN 1992-1-1	ETA-08/0201 Annex 7	
Verplaatsing voor bruikbaarheidsgrenstoestand	EN 1992-1-1	NPD	

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet:--


10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde Fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Bourg-Lés-Valence (France), 01/07/2013



G. JAILLET
Business Development & Innovation Director



C. QUERRY
BU Manager Anchors Manufacturing

