



PRESTANDEDEKLARATION

DoP No. 0970-CPD-0045 - SE

(Version 1)

1. Produkttypens unika identifikationskod: **SPIT PROLONG**
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

**ETA-11/0375 (17/10/2011),
Batchnummer, se produktens förpackning.**

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Allmän typ	Plugg med skruv
Användningsområde	För montage av icke bärande detaljer i betong & murverk : Ø10 Betong C20/25 till C50/60 Murverk: Tegel, håltegel, betonghålsten
Alternativ / kategori	A,B,C
Last	Statisk och kvasistatisk
Material	<u>Förzinkat stål</u> endast för torr inomhusmiljö <u>Rostfritt stål (A4)</u> för inomhus och utomhus bruk i måttligt aggressiv miljö.
Temperaturområde om tillämpligt	-40 +80°C

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5 :
SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2: --
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: **System 1**
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:--

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

ITC - Istituto per le Tecnologie della Costruzione (Italy)

har utfärdat **ETA-11/0375 (17/10/2011)**

på grundval av **ETAG-020**,

har utfört **0970-CPR** enligt **System 1**

- i. Bestämning av produkttypen på grundval av typprovning (inkl. stickprov), typberäkning, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av produkten;
- ii. Inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik;
- iii. Fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik under system 1.

9. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Dimensioneringsmetod	Utförande	Harmoniserad teknisk specifikation
Karakteristisk bärförmåga för dragkraft	ETAG 020 - Bilaga C (betong) Bilaga C (för murverk)	ETA-11/0375 Bilaga 4 ETA-11/0375 Bilaga 6	ETAG 020
Karakteristisk bärförmåga för tvärkraft	ETAG 020 - Bilaga C (betong) Bilaga C (för murverk)	ETA-11/0375 Bilaga 4 ETA-11/0375 Bilaga 6	
Minsta inbördes avstånd och minsta kantavstånd	ETAG 020 - Bilaga C (betong) Bilaga C (för murverk)	ETA-11/0375 Bilaga 5 ETA-11/0375 Bilaga 7	
Förskjutning i bruksgränstillståndet	ETAG 020 - Bilaga C (betong) Bilaga C (för murverk)	ETA-11/0375 Bilaga 5 ETA-11/0375 Bilaga 6	

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produkten överensstämmer: --

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Bourg-Lés-Valence (France), 01/07/2013

G. JAILLET

Business Development & Innovation Director

C. QUERRY

BU Manager Anchors Manufacturing

