



PRESTANDEDEKLARATION

DoP No. 0679-CPR-1202 - SE

(Version 3)

To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_SE_archives.zip

1. Produkttypens unika identifikationskod: **SPIT VIPER XTREM / VIPER XTREM TR**
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:
**ETA-17/0513 (08/12/2022),
Batchnummer, se produktens förpackning.**
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Allmän typ	Kemankare / Injekteringsmassa för efter injektering av armering.
Användningsområde	Betong C12/15 till C50/60 Sprucken betong : Ø8,Ø10,Ø12,Ø14,Ø16,Ø20,Ø25,Ø28,Ø32
Alternativ / kategori	-- / 2
Last	Statisk och kvasistatisk Brand : Ø8,Ø10,Ø12,Ø14,Ø16,Ø20,Ø25,Ø28,Ø32
Material	<u>armeringsjärn klass B & C</u> enligt EN 1992-1-1
Temperaturområde om tillämpligt	-40 +80°C

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5 :
SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2: --
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: **System 1**
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:--

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

har utfärdat **ETA-17/0513 (08/12/2022)** på

grundval av **EAD 330087-01-0601**, har

utfört **1343-CPR** enligt **System 1**

- i. Bestämning av produkttypen på grundval av typprovning (inkl. stickprov), typberäkning, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av produkten;
- ii. Inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik;
- iii. Fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik under system 1.

9. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Dimensioneringsmetod	Utförande	Harmoniserad teknisk specifikation
Karakteristisk bärförmåga för dragkraft	EN 1992-1-1 Fire	ETA-17/0513 Bilaga C2 -> C3 ETA-17/0513 Bilaga C4	EAD 330087-01-0601
Karakteristisk bärförmåga för tvärkraft	EN 1992-1-1 Fire	NPD	
Minsta inbördes avstånd och minsta kantavstånd	EN 1992-1-1	ETA-17/0513 Bilaga B3	
Förskjutning i bruksgränstillståndet	EN 1992-1-1 Fire	NPD	

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produkten överensstämmer: --

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Bourg-Lés-Valence (France), 15/05/2023



A. AUBIER

Operations Director, Continental Europe
Division





PRESTANDEDEKLARATION

DoP No. 0679-CPR-1203 - SE

(Version 1)

To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_SE_archives.zip

1. Produkttypens unika identifikationskod: **SPIT VIPER XTREM / VIPER XTREM TR**
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:
**ETA-17/0514 (14/12/2017),
Batchnummer, se produktens förpackning.**
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Allmän typ	Kemankare / Injekteringsmassa för användning med gängstång & armering
Användningsområde	Betong C20/25 till C50/60 Sprucken betong, seismisk C1 : M8,M10,M12,M16,M20,M24,M30 (Studs) M12, M16, M20 (XTREM Studs) Ø8,Ø10,Ø12,Ø16,Ø20,Ø25,Ø32 (rebars) seismisk C2 : M12, M16, M20 (XTREM Studs)
Alternativ / kategori	1, C1, C2 / 2
Last	Statisk och kvasistatisk seismisk C1 seismisk C2
Material	Förzinkat stål endast för torr inomhusmiljö Rostfritt stål (A4) för inomhus och utomhus bruk i måttligt aggressiv miljö. <u>Mycket korrosionsbeständigt stål</u> för inomhus- och utomhusbruk i aggressiv miljö.
Temperaturområde om tillämpligt	-40° + 80°C

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5 :
SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2: --
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: **System 1**
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:--

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

har utfärdat **ETA-17/0514 (14/12/2017)**

på grundval av **ETAG-001-5,**

har utfört **1343-CPR** enligt **System 1**

- i. Bestämning av produkttypen på grundval av typprovning (inkl. stickprov), typberäkning, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av produkten;
- ii. Inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik;
- iii. Fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik under system 1.

9. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Dimensioneringsmetod	Utförande	Harmoniserad teknisk specifikation
Karakteristisk bärförmåga för dragkraft	Bilaga C, CEN/TS 1992-4 EOTA, TR 045	ETA-17/0514 Bilaga C2 -> C3 ETA-17/0514 Bilaga C8 -> C11	ETAG 001-1,5 Annex E, EOTA TR 045
Karakteristisk bärförmåga för tvärkraft	Bilaga C, CEN/TS 1992-4 EOTA, TR 045	ETA-17/0514 Bilaga C4 -> C6 ETA-17/0514 Bilaga C8 -> C11	
Minsta inbördes avstånd och minsta kantavstånd	Bilaga C, CEN/TS 1992-4 EOTA, TR 045	ETA-17/0514 Bilaga B3 -> B5 ETA-17/0514 Bilaga B3 -> B5	
Förskjutning i bruksgränstillståndet	Bilaga C, CEN/TS 1992-4 EOTA, TR 045	ETA-17/0514 Bilaga C7 ETA-17/0514 Bilaga C11	

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produkten överensstämmer: --

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Bourg-Lés-Valence (France), 08/01/2018

G. HILDENBRAND
Product Marketing & Development Director



A. AUBIER
Operations Director, Continental Europe
Division

