



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP No. 0970-CPR-0045 - SK

(Verzia 2)

To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_SK_archives.zip

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **SPIT PROLONG**
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:
ETA-17/0202 (13/04/0217),
Číslo šarže: pozri balenie výrobku
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Všeobecný typ	#N/A
Pre použitie v	Betón C20/25 až C50/60 Betón a murivo pre viacnásobné použitie v nenosných konštrukciách : Ø10 Murivo : pálené tehly, dierované pálené tehly, duté betónové tvárnice
Voľba / kategória	A,B,C
Zaťaženie	Statické a kvázi-statické
Materiál	Pozinkovaná oceľ výhradne pre použitie v suchých interiéroch Nerezová oceľ (A4) pre použitie v interiéroch aj exteriéroch bez osobitých agresívnych vplyvov
Rozsah teplôt (ak je relevantné)	-40 +80°C

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:
SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: --
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V: **Systém 1**
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: --

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

ITC - Istituto per le Tecnologie della Costruzione (Italy)

vydal(-a) **ETA-17/0202 (13/04/0217)**

na základe **ETAG-020**,

Notifikovaný orgán **0970-CPR** vykonáva podľa **Systém 1**

- i. Určenie typu výrobku na základe typovej skúšky (vrátane odberu vzoriek) typová kalkulácia, tabuľkové hodnoty alebo opisná produktová dokumentácia;
- ii. Počiatočná inšpekcia vo výrobe a inšpekcia vnútropodnikovej kontroly
- iii. Priebežný dohľad, posudzovanie a hodnotenie systému riadenia výroby podľa Systému 1

9. Deklarované parametre:

Základné vlastnosti	Návrhová metóda	Výkonnosť	Harmonizovaná technická špecifikácia
Charakteristická únosnosť v ťahu	ETAG 020 - Príloha C (pre betón) Annex C (for masonry)	ETA-17/0202 Príloha 4 ETA-17/0202 Príloha 6	ETAG 020
Charakteristická únosnosť v strihu	ETAG 020 - Príloha C (pre betón) Annex C (for masonry)	ETA-17/0202 Príloha 4 ETA-17/0202 Príloha 6	
Minimálny rozostup a minimálna vzdialenosť od okraja	ETAG 020 - Príloha C (pre betón) Annex C (for masonry)	ETA-17/0202 Príloha 5 ETA-17/0202 Príloha 7	
Posun do medzného stavu	ETAG 020 - Príloha C (pre betón) Annex C (for masonry)	ETA-17/0202 Príloha 5 ETA-17/0202 Príloha 6	

Ak sa použila špecifická technická dokumentácia podľa článkov 37 alebo 38, požiadavky, ktoré výrobok spĺňa: --

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. Podpísal(-a) za a v mene výrobcu

Bourg-Lés-Valence (France), 19/07/2018

G. HILDENBRAND

Riaditeľ obchodného a vývojového oddelenia

A. AUBIER

Riaditeľ obchodného oddelenia výroby kotiev

