



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP No. 0679-CPR-0952 - SK

(Verzia 1)

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **SPIT ISO WBS**
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:
ETA-13/0875 (28/06/2013),
Číslo šarže: pozri balenie výrobku
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Všeobecný typ	Natírkacia plastová hmoždinka (bez límca)
Pre použitie v	Betón a murivo pre upevňovanie vonkajších izolačných kompozitných systémov s omietkou : Ø10 Betón C12/15 až C50/60 Murivo : pálené tehly, betónové tvárnice, dierované pálené tehly, duté betónové tvárnice
Voľba / kategória	A,B,C
Zaťaženie	Statické a kvázi-statické
Materiál	<u>Polypropylén</u>
Rozsah teplôt (ak je relevantné)	/

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:
SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: --
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V: **Systém 1**
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: --

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (France)

vydal(-a) **ETA-13/0875 (28/06/2013)**

na základe **ETAG-014**,

Notifikovaný orgán **0679-CPR** vykonáva podľa **Systém 1**

- i. Určenie typu výrobku na základe typovej skúšky (vrátane odberu vzoriek) typová kalkulácia, tabuľkové hodnoty alebo opisná produktová dokumentácia;
- ii. Počiatočná inšpekcia vo výrobe a inšpekcia vnútropodnikovej kontroly
- iii. Priebežný dohľad, posudzovanie a hodnotenie systému riadenia výroby podľa Systému 1

9. Deklarované parametre:

Základné vlastnosti	Návrhová metóda	Výkonnosť	Harmonizovaná technická špecifikácia
Charakteristická únosnosť v ťahu	ETAG 014	ETA-13/0875 Príloha 6	ETAG 014
Charakteristická únosnosť v strihu	ETAG 014	NPD	
Minimálny rozstup a minimálna vzdialenosť od okraja	ETAG 014	ETA-13/0875 Príloha 6	
Posun do medzného stavu	ETAG 014	ETA-13/0875 Tabuľka 4.1	

Ak sa použila špecifická technická dokumentácia podľa článkov 37 alebo 38, požiadavky, ktoré výrobok spĺňa: --

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu

Bourg-Lés-Valence (France), 01/07/2013

G. JAILLET

Riaditeľ obchodného a vývojového oddelenia

C. QUERRY

Riaditeľ obchodného oddelenia výroby kotiev

